

CERTIFICADO DE GARANTIA UNIPOWER

BATERIA SECUNDÁRIA DE LÍCIO FERRO FOSFATO – LINHA UPLFP48

**Atenção: Risco de incêndio, explosão ou queimaduras.
Não desmonte, nem aqueça acima de 60°C ou incinere.**

A Unicoba Indústria de Componentes Eletrônicos e Informática Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.589.288/0001-20, oferece a garantia das suas baterias UNIPOWER, linha UPLFP48 conforme abaixo:

1. **Prazo de garantia:**

- A. Garantia de **60 (sessenta)** meses. Considera-se os 3 (três) primeiros meses de "garantia legal" (conforme determinado pelo art. 24 e 26, do Código de Defesa do Consumidor) e os outros **57 (cinquenta e sete)** meses de "garantia contratual" (art. 50, do Código de Defesa do Consumidor);
- B. Ou, conforme contrato firmado entre Unicoba e o cliente.

2. **Danos causados em baterias:**

A avaria do gabinete, conectores, controles, alças e ou terminais durante transporte, negligência, mau uso, **solda nos terminais**, danos ocorridos em instalação por pessoas inabilitadas, ligações de baterias em série, enchentes, fogo, agentes corrosivos, explosivos ou por qualquer outra ação da natureza não serão amparados por este Certificado. Obs.: No caso de algum tipo de violação ou avaria no recebimento, notificar a transportadora responsável para fins de reembolso por parte da seguradora.

3. **Garantia:**

Será assegurada ao Cliente final quando devidamente comprovadas e justificadas as razões de sua aplicação e quando observadas e cumpridas as seguintes condições:

- A. As especificações técnicas do manual ou catálogo devem ser atentamente observadas e cumpridas;
 - B. Para aplicação em tensões diferentes das estabelecidas na especificação da bateria, favor consultar a Unicoba para personalização do produto. **Não conectar as baterias em série.**
 - C. A utilização das baterias na condição de flutuação deverá seguir as especificações técnicas do manual ou catálogo e indicações no próprio produto, conforme destacado adiante:
 - A bateria deve ser instalada em rack de 19" **na posição horizontal**, observando-se a orientação de topo.
 - As baterias de lítio ferro fosfato da linha UPLFP48 **não devem ser instaladas em série.**
 - Tensão de carga de uso em flutuação: 53,5 V a 54,0 V a 25°C.
 - Respeitar o valor de corrente máxima de recarga especificada.
 - D. O armazenamento, quando necessário, deve ser feito com a bateria em 50% de carga e **a cada 6 meses** ela deve ser recarregada e descarregada. O ambiente deve possuir temperatura entre 0°C e 45°C e umidade inferior a 90%.
 - E. Excedido o período em armazenamento descrito acima, sem a necessária recarga, as baterias correm risco de danos irreversíveis e podem pôr em risco a instalação;
 - F. Não associar as baterias UPLFP em paralelo com outras baterias de fabricantes, tecnologias ou datas de fabricação diferentes.
 - G. Não perfure a bateria.
 - H. Não permita que a bateria sofra impactos físicos.
 - I. Não utilizar a bateria em ambientes com umidade superior a 95%.
 - J. As baterias não devem ser contaminadas por qualquer produto corrosivo ou solvente. Não utilizar produtos de limpeza;
 - K. Todas as funções de instalação e manutenção devem ser executadas de acordo com o "Manual Técnico de Baterias UNIPOWER UPLFP48".
 - L. As baterias são transportadas com 50% de carga. Favor recarregar antes do uso.
 - M. Não utilizar a bateria caso esteja quente, abaulada ou com odor anormal. Favor contatar o suporte da Unicoba (ver abaixo) imediatamente.
4. **Etiqueta de identificação:** As informações de identificação e de rastreabilidade sobre a bateria devem ser mantidas legíveis; sua remoção e ou rasura implicará automaticamente em perda de garantia.
5. **Tipo de garantia:** Balcão: As despesas de frete são de responsabilidade do cliente remetente.
6. **Responsabilidades:** É de responsabilidade do Revendedor e ou Lojista informar a todos os clientes o conteúdo e condições deste Certificado. Em caso de dúvida, ligar para atendimento ao cliente pelo telefone 11 –5078-5555, opção 3. É indispensável a apresentação da Nota Fiscal de compra do produto pelo cliente no ato da reclamação de garantia.
7. **Substituição em garantia:** Todos os produtos substituídos em garantia passarão a ser propriedade da UNICOBA.

DESCARTE

Ao término da vida útil desta bateria, entre em contato com Suporte UNIPOWER para procedimento de destinação final adequada. Riscos à saúde e ao Meio Ambiente: A bateria possui componentes que podem causar danos à saúde em situações anormais. Composição: lítio ferro fosfato, grafite, alumínio, cobre, níquel e ferro.

Nº Nota Fiscal: _____ Aquisição: ____/____/____ Instalação: ____/____/____

As baterias discriminadas na NF acima estão amparadas pela Unicoba, desde que observadas e cumpridas às condições deste Certificado de Garantia.

UNICOBA IND. DE COMP. ELETR. E INF. LTDA.
Rua Josepha Gomes de Souza, nº 302
Distrito Industrial Pires II – Extrema/MG – CEP: 37640-000
Indústria Brasileira



70G751 rev02