

Shine GPRS-F

- Dispositivo de Monitoramento



P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

GROWATT

www.ginverter.com

DADOS GERAIS

Dimensões (L/A/P)	79/135/29mm
Peso	70g
Idioma	Inglês, Chinês

PARÂMETROS SEM FIO

Tipo do Wireless	GPRS
Faixa de frequência GRM / GPRS / EDGE	850/900/1800/1900 MHz
Ganho da antena	3dbi
Máx. Potência de saída: GSM850 / GRM900	2W; DCS1800/PCS1900:1W
Velocidade	Máx. 85.6Kbps(DL); Máx. 42.8Kbps(UL)

PARÂMETROS DE HARDWARE

Velocidade da porta serial	9600bps
Tensão operacional	5V(+/-15%)
Corrente Operacional	1A
Temperatura de operação	-30°C ... +65°C
Temperatura de armazenamento	-40°C ... +70°C

PARÂMETROS DE APLICAÇÃO

Servidor	ShineServer
Comunicação com o Inversor	USB tipo A
Comunicação Com o Servidor	TCP (protocolo Modbus TCP)
Rede suportada	2G GSM(GPRS)
Interface de configuração	APP
Tipo de SIM	Cartão SIM normal
Intervalo de upload	5 minutos (1-15 ajustável)
IP do servidor padrão	server-cn.growatt.com